

Verschiedenes

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach der UN-Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa: Nein
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates ---
52. Anmerkungen:
Ausrüstung B

Vermerk des Herstellers:

Alternativbereifung: 445/45 R19.5 160J; 14,00x19,5 ET120

Deutschland: 2.1. HSN: 7866 2.2. TSN: AAS 2.2. VVS: 00000-

EU-Übereinstimmungsbesccheinigung

Vollständige Fahrzeuge

KÖGEL

Teil 1

Der Unterzeichner B.Neumair, Homologation bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Koegel
0.2.	Typ:	S24-1
	Variante:	C3V
	Version:	3A61
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	SN24
0.2.3.	Kennungen	N/A
0.4.	Fahrzeugklasse:	O4
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Kögel Trailer GmbH Am Kögel-Werk 1 89349 Burtenbach Deutschland
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	E7: An Vorderwand rechts A1: geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	C8: auf der rechten Seite der vorderen Querträger
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WK0S0002400289584
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	18.05.2022

mit dem in der am 31.03.2022 erteilten Genehmigung e1*2007/46*0744*17 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechts-/Linksverkehr, in denen metrische Einheiten/Einheiten des englischen Maßsystems (Imperial System) für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten/Einheiten des englischen Maßsystems (Imperial System) für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

(Ort) (Datum):
Burtenbach, 18.05.2022

Unterschrift:

B.Neumair (Homologation)

Teil 2

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	3 / 6
1.1.	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:	--- /
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage):	--- /

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	9010 mm
4.1.	Achsabstände:	0-1: 6390 mm
		1-2: 1310 mm
		2-3: 1310 mm
5.	Länge:	13950 mm
5.3.	Fahrzeug am Heck/nicht mit aerodynamischer Luftleiteinrichtung oder Ausrüstung ausgestattet:	N: nichts
6.	Breite:	2550 mm
7.	Höhe:	4000 mm
10.	Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung und dem Fahrzeugheck:	12000 mm
11.	Länge der Ladefläche:	13620 mm
12.	Überhang hinten:	2990 mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	6460 kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen:	1: 1595 kg
		2: 1595 kg
		3: 1595 kg
		4: --- kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	6460 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	39000 kg
16.2.	Technisch zulässige Masse je Achse:	1: 9000 kg
		2: 9000 kg
		3: 9000 kg
		4: --- kg
16.3.	Technisch zulässige Masse je Achsgruppe:	1: 27000 kg
		2: --- kg
		3: --- kg
		4: --- kg

17.	Für die Zulassung/den Betrieb im innerstaatlichen/grenzüberschreitenden Verkehr vorgesehene zulässige Gesamtmassen	AT (e12)
	Nur für den innerstaatlichen Verkehr der Kleinbuchstabe „e“, gefolgt von der Kennzahl des Mitgliedstaats:	
	Für den grenzüberschreitenden Verkehr die Nummer der Richtlinie/Verordnung:	---
17.1.	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	35000 kg
17.2.	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse:	1: 8000 kg
		2: 8000 kg
		3: 8000 kg
		4: --- kg
17.3.	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe:	1: 24000 kg
		2: --- kg
		3: --- kg
		4: --- kg
19.	Bei Sattelanhängern und Zentralachsanhängern, technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	12000 kg
Höchstgeschwindigkeit		
29.	Höchstgeschwindigkeit:	100 km/h
Achsen und Radaufhängung		
30.1.	Spurweite jeder gelenkten Achse:	0 mm
30.2.	Spurweite aller übrigen Achsen:	2040 mm
31.	Lage der Hubachsen:	1
32.	Lage der belastbaren Achsen:	---
34.	Achsen mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung:	Ja
35.	Reifen/Radkombination:	435/50 R19.5 160J; 14,00x19,5 ET120
Bremsen		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	Pneumatisch
Aufbau		
38.	Code des Aufbaus:	DA06
Anhängervorrichtung		
44.	Nummer des Typgenehmigungsbogens oder Genehmigungszeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut):	E1 55R 01 2289 01
45.1.	Kennwerte:	D: 165 kN / DC: / V: / S: 0 kg / U: